Městský úřad Klatovy odbor životního prostředí, obecní stavební úřad
pracoviště nám. Míru 62

Č. záměru DSŘ: Z/2026/149521
Spis. zn.: ZN/ŽP/1133/26
Č.j.: ŽP/6787/26/Kli
Vyřizuje: Ing. Gabriela Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 4.11.2026

VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

(společné řízení o povolení záměru a vodoprávní řízení)

Město Nýrsko, IČO 00255921, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko,
které zastupuje Boula IPK s.r.o., Libor Boula, IČO 28035461,

(dále jen "stavebník") dne 07.10.2026 podal žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich odběru a dne 3.9.2026 o povolení záměru:

„SPORTOVNÍ AREÁL POD PAJREKEM – ZASNĚŽOVACÍ SYSTÉM“

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 1028/3, 1035/1, 1039/14, 1039/26, 1039/27, 1039/30, 1056/1, 1056/4, 1064/1, 1064/3, 2401, 2404, 2406, 2760 v katastrálním území Nýrsko.

Dnem podání žádostí byla zahájena řízení o povolení záměru a o povolení k nakládání s vodami k odběru povrchových vod, která správní orgán ve smyslu ustanovení § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) usnesením ze dne 04.11.2026 pod č.j. ŽP/6780/26/Kli z moci úřední spojil, neboť spolu obě řízení věcně souvisejí a povaha věci ani účel řízení tomu nebrání.

Záměr je členěn na stavební objekty a provozní soubory
Stavební objekty:

- **SO 01 Vnější potrubní rozvody a technologie zasněžovacího systému**
  - na rozvod technologické vody bude použito litinové potrubí (například Alpinal) v dimenzi DN100/PN 40 a DN80/PN 100,
  - potrubní odbočky vodovodu k navrhovaným nadzemním hydroboxům budou řešeny ocelovým pozinkovaným potrubím DN50 tlakové třídy PN100 napojením na litinový fiting A-kus;
  - na hydroboxech budou umístěna koncová zařízení – mobilní sněžná děla;
  - celková délka výtlačného vodovodního potrubí DN 80/PN 100 je 792,0 m;
  - celková délka vodovodního potrubí DN 100/PN 40 je 354,0 m;
  - potrubí bude uložené do výkopu do střední hloubky 1,70 m.

- **SO 02 Vnější kabelové rozvody a elektrická instalace zasněžovacího systému**
  - rozvod začíná v místě napojí NN kabelového vedení na zdroj el. energie a končí napojením jednotlivých technologických zařízení systému zasněžování;
  - rozvaděč RM1 bude umístěný ve vyhrazeném prostoru čerpací stanice (SO 04 - kontejner), napojený z NN rozvodu tratě zasněžování, bude sloužit na připojení všech technologických zařízení čerpací stanice na elektrickou energii a jejich ovládání;
  - silnoproudé a ovládací rozvody jsou navrženy kabely CYKY, 1-YY, NYCWY, 2YSLCYK, H07RN-F, JYTY, které budou uloženy v kabelovém kanálu, žlabech, trubkách, chráněné proti mechanickému poškození;
  - kabelové rozvody zasněžovacího systému běžecké trati slouží na přenos elektrické energie od zdroje k jednotlivým odběrným místům.

- **SO 03 Nátoková čerpací stanice MR100-MR1**

➢ čerpací stanice bude sloužit na odběr a řízení dopravy vody potrubním rozvodem do systému zasněžování sportovního areálu.
➢ skládá se z vnějšího místa odběru vody s podávacím čerpadlem, tlakového čerpadla s ovládacími armaturami, umístěnými v kontejneru spolu s řízením a elektrorozvaděčem,
➢ odběr povrchové vody z řeky Úhlavy bude pomocí nového vnějšího místa odběru povrchové vody z řeky Úhlavy;
➢ vlastní **odběrný objekt v korytě řeky** je navržený jako betonová jímka s vnitřními půdorysnými rozměry 1,20 x 1,20 m a hloubkou 1,05 m;
➢ nátok bude opatřený česlicovou mříží s roztečí prutů 100 mm; tvar odběrné jímky je přizpůsobený tvaru břehu a dna koryta řeky, nedojde ke zmenšení průtočného profilu;
➢ okolí odběrného objektu břehy i dno koryta bude opevněné kamennou rovnaninou na celkové ploše 36,0 m^2, pro rovnaninu budou použité kameny o velikosti 80-120 kg;
➢ přelivná hrana odběrného objektu je navržená ve výšce 0,10 m nade dnem průtočného profilu. Minimální zůstatkový průtok v toku pod odběrným objektem je nutno zachovat ve výši 360 l/s (=min. sanační průtok pod vodním dílem Nýrsko).
➢ Dle předloženého výpočtu v dokumentaci bude pod odběrným objektem zachováno v korytě toku Úhlavy 442 l/s;
➢ na přívod vody z řeky Úhlavy z odběrného objektu do nátokové jímky bude položené kanalizační potrubí DN 400/SN 12 v délce 5,40 m; potrubí bude uložené do výkopu na pískový podsyp a obsyp;
➢ nátoková čerpací stanice bude podzemní, sestavená ze 2 betonových jímek s vnitřními půdorysnými rozměry 2,00 x 2,00 m a hloubkou 3,00 m, v první jímce bude osazený uzávěr nátoku šoupě DN 400, v jímce dojde k sedimentaci splavenin; v úrovni 0,42 m nade dnem bude přetok do druhé jímky;
➢ čerpadlo bude čerpat vodu do SO 04 Vysokotlaká čerpací stanice MR100 kontejner, do této ČS je navržené výtlačné potrubí PP DN 125/SDR 11; potrubí bude uložené do otevřeného výkopu na pískový podsyp a obsyp, pouze v místě křížení s cyklostezkou a asfaltovou komunikací bude potrubí uložené bezvýkopově, řízenou mikrotuneláží.

- **SO 04 Vysokotlaká čerpací stanice MR100 – kontejner**

➢ Tato ČS bude umístěná v ocelovém lodním kontejneru s vnějšími půdorysnými rozměry s plochou 6,46 x 2,84 m a vnitřní výškou 2,34 m.
➢ Kontejner bude osazený na betonové desce v úrovni okolního terénu.
➢ Vstup do kontejneru bude zajištěný vstupními vraty šířky 2,00 a výšky 2,00 m. V kontejneru bude osazená elektro část ČS – rozvaděče a řídící skříňka.

- **SO 310 Prodloužení vodovodní a kanalizačního řadu**

➢ jedná se o odkanalizování sportovního areálu pro běžecké tratě na jižním okraji města, zároveň s kanalizací bude lokalita napojena na rozvod pitné vody;
➢ nová jednotná kanalizace bude napojena na stávající kanalizační síť v ulici Mikoláše Alše na pozemku parc.č. 1039/14 k.ú. Nýrsko;
➢ budou realizovány 2 kanalizační stoky – stoka A a stoka AA; kanalizační stoka bude ukončena kanalizační šachtou Š2, do které bude napojena kanalizační přípojka zakončena plastovou revizní šachtou DN 600, do této šachty bude v době pořádání hromadných akcí zaústěna kanalizace z mobilního sociálního zařízení;
➢ kanalizační stoka AA bude vedena z kanalizační šachty Š1 na pozemek parc.č. 1028/3 k.ú. Nýrsko, do této kanalizační stoky budou odkanalizovány přilehlé objekty;
➢ v souběhu s navrženou kanalizací budou realizovány nové vodovodní řady 1 a 1-1,
➢ vodovodní řad 1 bude ukončen u kanalizační šachty Š2 podzemním požárním hydrantem pro odvzdušnění, před hydrantem bude vysazena vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou, která bude zakončena odběrovou soupravou; na odběrovou soupravu se bude v době pořádání hromadných akcí připojovat mobilní sociální zařízení. Vodovodní řad 1-1 bude veden v souběhu se stokou AA; na tento vodovodní řad budou napojeny přilehlé nemovitosti.

- **Kanalizace:**

➢ stoka A PVC SN 12 DN 250 67,5 m
➢ stoka AA PVC SN 12 DN 250 45,0 m
➢ kanalizační přípojka PVC SN 12 DN 200 24,5 m

- **Vodovod:**
- řad 1 PE 100 RC2 90x8,2 SDR 11 56,0m
- řad 1-1 PE 100 RC2 90x8,2 SDR 11 46,0m
- vodovodní přípojka PE 100 RC 63x5,8 SDR 11 27,0 m

Provozní soubory:

- **PS 01 Technologie čerpací stanice MR100-MR1**
- v druhé čerpací jímce ČS MR100-MR1 bude odsazené ponorné kalové podávací čerpadlo s požadovanými parametry: Q = 15,0 l/s, H = 35 m, P = 12,5 kW;
- **PS 02 Technologie čerpací stanice MR100 – kontejner**
- Na vstupní části bude voda přecházet přes soustavu ručních ventilů a manuální filtr, následně se dopraví do vysokotlakého čerpadla. Odtud se zvýšeným tlakem přechází přes soustavu armatur do výtlačného potrubí a směřuje do koncových zařízení, umístěných na běžecké trati; v kontejneru bude osazené vertikální čerpadlo s požadovanými parametry: Q = 15,0 l/s, H = 210 m, P = 45 kW; u čerpadla budou osazené ovládací armatury na nátoku a výtlaku vodoměr na nátoku před čerpadlem.
- **PS 03 Provozní rozvod silnoproudu ČS MR100 – kontejner**
- rozvaděč RM1 bude umístěný ve vyhrazeném prostoru čerpací stanice (kontejner), napojený z NN rozvodu tratě zasněžování; silnoproudé a ovládací rozvody jsou navrženy kabely CYKY, 1-YY, NYCWY, 2YSLCYK, H07RN – F, JYTY, které budou uloženy v kabelovém kanálu, žlabech, trubkách, chráněné proti mechanickému poškození;
- žlaby a trubky, budou namontované pevně na stěnách, technologických a pomocných konstrukcích, přívody a vývody z rozvaděčů jsou řešené zdola;
- odběrné místo tvoří podzemní technologická šachta v které jsou umístěné připojovací body na odběr všech požadovaných druhů energií rozvedených v trase, pro technologická zařízení zasněžování;
- připojovacím bodem na odběr elektrické energie koncového zařízení je elektrant;
- koncové zařízení technologie zasněžování jsou sněžná děla o různých velikostech a provedeních;
- hlavní trasa je vedená kabely 2x AYKY-J 3x240+120 mm^2 smyčkováním v nadzemních hydroboxech, samostatně jištěné budou odbočky realizované kabelem AYKY-J 4x50;
- Vnější kabelové rozvody jsou uložené v zemi, po celé délce překryté výstražnou fólií vrtání uzemňovacího vodiče FeZn ø10 mm.

Účelem záměru:

- **účelem souboru objektů zasněžovacího systému** – vodního díla dle ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona (jiné stavby potřebné k nakládání s vodami) je výstavba rozvodů potrubí a technologických objektů (nadzemní hydroboxy), které mají zabezpečit výrobu technického sněhu pomocí dopravy vody do prostorů běžeckých tratí;
- na navrhované běžecké trati budou umístěny odběrná místa nadzemní hydroboxy určené na připojení zařízení na výrobu technického sněhu;
- nátoková čerpací stanice bude zabezpečovat technologii výroby tlakové vody a dopravu do vysokotlaké čerpací stanice;
- vysokotlaká čerpací stanice bude mít za úlohu dopravit tlakovou vodu do odběrných míst, která budou umístěna na okrajích navrhovaných běžeckých tratí;
- **účelem stavby prodloužení vodovodu a kanalizace** – vodních děl dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona (vodovodních řádů a kanalizačních řadů) je odkanalizování a zásobování sportovního areálu pro běžecké tratě na jižním okraji města.
- **účelem kabelových rozvodů zasněžovacího systému běžecké trati** je přenos elektrické energie od zdroje k jednotlivým odběrným místům a připojení všech technologických zařízení čerpací stanice na elektrickou energii a jejich ovládání;

Umístění záměru:

- Stavba bude umístěna a provedena podle předložené dokumentace pro povolení záměru „SPORTOVNÍ AREÁL POD PAJREKEM – ZASNĚŽOVACÍ SYSTÉM“ (ID dokumentace SR00X02KJH26), která byla zpracována v dubnu 2025 společností TECHNOALPIN EAST EUROPE, s.r.o. Priemyselná 2010 01 Žilina Slovenská republika IČ: 36411922, která byla autorizovaná Ing. Zdeňkem Bláhou – autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0200528.

- Stavební objekty záměru „SPORTOVNÍ AREÁL POD PAJREKEM – ZASNĚŽOVACÍ SYSTÉM“ budou umístěny na parc. č. 1028/3 (ostatní plocha), parc. č. 1035/1 (ostatní plocha), parc. č. 1039/14 (ostatní plocha), parc. č. 1039/26 (ostatní plocha), parc. č. 1039/27 (ostatní plocha), parc. č. 1039/30 (ostatní plocha), parc. č. 1056/1 (ostatní plocha), parc. č. 1056/4 (ostatní plocha), parc. č. 1064/1 (lesní pozemek), parc. č. 1064/3 (ostatní plocha), parc. č. 2401 (vodní plocha), parc. č. 2404 (ostatní plocha), parc. č. 2406 (ostatní plocha), parc. č. 2760 (ostatní plocha) v katastrálním území Nýrsko;
- orientační určení místa záměru – střed SPORTOVNÍHO AREÁLU POD PAJREKEM (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK) X 1118204, Y 847052;
- v obci Nýrsko, ORP: Klatovy, v Plzeňském kraji; ČHP: 1-10-03-0090 (Úhlava), HGR: 6310 (základní), - (svrchní), útvar povrchových vod: BER_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok, útvar podzemních vod – základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod – svrchní, v oblasti s významným povodňovým rizikem: BER 14-01; v povodí vodního toku IDVT: významný vodní tok Úhlava IDVT 10100025 (správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik); stavba bude prováděna v ochranném pásmu povrchového vodního zdroje stupně 3 Plzeň Homolka povrchový zdroje Úhlava, které vyhlásil ZKNV Plzeň – sever dne 27. 11. 1985 pod č.j. VLHZ/1838/83-233; stavební záměr bude částečně realizován v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území stanoveného dne 14.05.2020 pod č.j. PK-ŽP/8194/19.

Potřeba vody:
Délka sjezdovek potřebných na zasněžování se šířkou 5 m: 3 694 m, aktivní plocha 18 470 m^2, výška vyprodukovaného sněhu na aktivní ploše bude 0,4 m při průměrné teplotě - 4°C. Celková doba zasněžování bude 70 hodin, ztráty vnějšími vlivy 15 %.
Potřebný přítok vody pro zasněžování navrhovaných sportovních ploch bude 14,8 l/s.

Rozsah povolení k odběru povrchové vody z významného vodního toku Úhlava
- počet měsíců v roce, kdy se s vodami bude nakládat: **4 měsíce v roce (prosinec–březen)**
- doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: na dobu neurčitou;
- platnost povolení k odběru povrchových vod bude omezena na dobu **do 31.12. 2055** na základě stanoviska správce povodí a vodního toku (žadatel byl o této skutečnosti správním orgánem vyrozuměn písemně mailem a souhlasil);
- **v množství:**

$Q_{prům.}$	15,0 l/s (dle navrhovaného čerpadla)
$Q_{max.}$	22,0 l/s
$Q_{měs\ max.}$	7 360 m^3.měs^{-1}
$Q_{rok\ max}$	22 080 m^3.rok^{-1}

- z odběrného objektu na pozemku p.č. 2401 (vodní plocha), v obci Nýrsko, ORP: Klatovy, Plzeňském kraji; ČHP: 1-10-03-0090 (Úhlava), HGR: 6310 (základní), (svrchní), útvar povrchových vod: BER_0370 Úhlava od hráze nádrže Nýrsko po Točnický potok, útvar podzemních vod – základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod – svrchní, v oblasti s významným povodňovým rizikem: BER 14-01; v povodí významného vodní tok Úhlava IDVT 10100025 (správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik); v ochranném pásmu povrchového vodního zdroje stupně 3 Plzeň Homolka povrchový zdroje Úhlava, které vyhlásil ZKNV Plzeň – sever dne 27. 11. 1985 pod č.j. VLHZ/1838/83-233; v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území stanoveného dne 14.05.2020 pod č.j. PK-ŽP/8194/19; souřadnice odběrného objektu jsou X; Y (S-JTSK Krovak): 118324, 846837;

Minimální zůstatkový průtok:
Pod odběrným objektem bude zachován v korytě toku Úhlavy minimální zůstatkový průtok ve výši 442 l/s.
Přelivná hrana odběrného objektu je navržená ve výšce 0,10 m nade dnem průtočného profilu, což dle předloženého výpočtu v dokumentaci bude pod odběrným objektem umožní zachování průtoku v korytě toku Úhlavy 442 l/s.
Minimální sanační průtok pod vodním dílem Nýrsko je ve výši 360 l/s.

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako vodoprávní úřad

příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona a jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 správního řádu oznamuje zahájení společného řízení dle ust. § 140 správního řádu o povolení záměru a povolení k nakládání s vodami, ve kterém vyrozumívá podle § 115 odst. 7 vodního zákona a dle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Jelikož jsou správnímu orgánu dobře známé poměry staveniště a žádosti poskytují dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští správní orgán ve smyslu s ust. § 188 odst. 1 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději **do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.** Ve stejné lhůtě uplatní svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mají dále v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě **5 dnů po uplynutí lhůty na námitky, popř. důkazy**. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námitky opožděné, k nimž správní orgán nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 správního řádu).

Účastníci řízení se mohou se záměrem seznámit na Městském úřadě Klatovy, Odboru životního prostředí, náměstí Míru 62, Klatovy, ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Poučení:

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popřípadě při veřejném ústním jednání, a nebylo-li nařízeno, ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Ing. Ivo Pecl
vedoucí odboru

Doručí se: účastníci (dodejky)
Boula IPK s.r.o., IDDS: avcskci
Město Nýrsko, IDDS: gwdbhd9
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí – orgán JES, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nýrsko, IDDS: gwdbhd9 (se žádostí o vyvěšení),
Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí nám. Míru č.p. 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1 (se žádostí o vyvěšení

ostatní
Povodí Vltavy, Závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Ing. Zdeněk Bláha, IDDS: 6qunwx9

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), je účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 a § 144 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska nebo jiné k tomu určené místo) a dále se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, žádá o vyvěšení tohoto vyrozumění na úřední desce Městského úřadu Klatovy a Městského úřad Nýrsko. Po sejmutí zašlete prosím neprodleně zpět na MěÚ Klatovy, Odbor životního prostředí.

Doučováno veřejnou vyhláškou účastníkům podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a spolkům:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 239/1, 549, 1121, 1130, 1132, 1444, 1459, parc. č. 1028/25, 1028/27, 1030/1, 1034, 1035/3, 1035/4, 1035/6, 1035/8, 1037/3, 1037/6, 1039/2, 1039/3, 1039/11, 1039/12, 1039/13, 1039/15, 1039/20, 1039/21, 1039/32, 1039/33, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1056/3, 1056/5, 1056/8, 1064/2, 1064/4, 1064/5, 1064/8, 1064/9, 1196/4, 1575/4, 1638/2, 1638/5, 1638/6, 1638/8, 1641/1, 1641/2, 1642, 2391, 2392, 2393, 2394, 2402, 2403, 2405, 2407, 2417, 2736, 2761, 2813, 2826 v katastrálním území Nýrsko

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Nýrsko č.p. 275, č.p. 509, č.p. 640, č.p. 432 a č.p. 940

Doučováním veřejnou vyhláškou je splněna sdělovací povinnost správního orgánu o informování přihlášených spolků o zahájení řízení

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 06-11-2026 Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.